

## PRODUCT-DETAILS

# CR-PSS

## CR-PSS Standard socket for 1c/o or 2c/o CR-P relays



### Informations générales

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | CR-PSS                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Code de produit              | 1SVR405650R1000                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EAN                          | 4013614528590                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Description courte           | CR-PSS Standard socket for 1c/o or 2c/o CR-P relays                                                                                                                                                                                                                  |
| Description longue           | The CR-PSS socket is from the CR-P (pcb) relay range. The standard socket is suitable for CR-P relays with 1 or 2 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories. |

### Commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| EAN              | 4013614528590 |
| Quantité minimum | 10 pièce      |
| Code douanier    | 85366990      |

### Downloads Préférés

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Fiche produit, informations techniques | 2CDC110004C0210_05 |
| Instructions et manuels                | 1SVC405650M9000    |
| CAD Dimensional Drawing                | 2CDC001079B0201    |

## Dimensions

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Produit Largeur Net  | 15.5 mm  |
| Produit Hauteur Net  | 42.5 mm  |
| Produit Longueur Net | 75 mm    |
| Poids net            | 0.038 kg |

## Technique

|                                              |                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fonction                                     | Accessory for interface relays CR-P                           |
| Sub-Function                                 | Socket for PCB relays                                         |
| Sub-Function 2                               | Standard socket for pcb relay 1 c/o or 2 c/o                  |
| Tension                                      | 250 V                                                         |
| Sortie                                       | none                                                          |
| Type de borne                                | Screw Terminals                                               |
| Rated Operational Current<br>AC-12 ( $I_e$ ) | (230 V) 2 A                                                   |
| Tension assignée<br>d'isolement ( $U_i$ )    | 5 V                                                           |
| Type d'encastrement                          | 1                                                             |
| Normes et standards                          | CAN/CSA C22.2 No.14<br>IEC/EN 63000<br>IEC/EN 61984<br>UL 508 |

## Technique UL/CSA

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Connecting Capacity Main<br>Circuit UL/CSA | Flexible with Ferrule 2x 20-16 AWG<br>Rigid 2x 20-14 AWG<br>Stranded 2 x 20-14 AWG |
| Flammability According to<br>UL94          | V-0                                                                                |

## Environnement

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Température de l'air<br>ambiant                     | Operation -40 ... +70 °C<br>Storage -40 ... +70 °C |
| Altitude de<br>fonctionnement maximale<br>autorisée | 2000 m                                             |
| Statut RoHS                                         | Following EU Directive 2011/65/EU                  |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Certificat CSA                      | CSA_262671_2785566          |
| cURus Certificate                   | cURus508_E244328            |
| Déclaration de Conformité<br>- CE   | 1SVD982020-0001             |
| Declaration of Conformity<br>- UKCA | 1SVD982020-1000             |
| EAC Certificate                     | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |
| Informations<br>environnementales   | 1SAC200048H0009             |
| Instructions et manuels             | 1SVC405650M9000             |
| Informations RoHS                   | 1SVD982020-0001             |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage                   |               |
| Emballage Niveau 1 Unités   | box 10 pièce  |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 81 mm         |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 88 mm         |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 74 mm         |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 0.382 kg      |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 4013614373084 |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Classifications                |                         |
| Code de classification d'objet | K                       |
| ETIM 7                         | EC001456 - Relay socket |
| ETIM 8                         | EC001456 - Relay socket |
| ETIM 9                         | EC001456 - Relay socket |
| eClass                         | V11.0 : 27371603        |
| UNSPSC                         | 39122335                |
| E-Number (Finland)             | 2712758                 |
| E-Number (Sweden)              | 4005317                 |

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Relais électroniques → Relais et optocoupleurs d'interface

