



2018



001 GAMME  
COMPTAGE



## AQUARIUS Compteurs d'eau à turbine sans remise à zéro - Montage horizontal

Le compteur à jet unique Aquarius ne prend pas en compte les retours d'eau et son débit minimum (31 l/h) ne lui permet pas de comptabiliser les fuites d'eau minimales. S'agissant d'un compteur à turbine, son montage doit être impérativement horizontal.

- ▀ Index mécanique sans remise à zéro.
- ▀ Compteurs agréés MID.
- ▀ Possibilité de clipser un émetteur d'impulsions IZAR PULSE.
- ▀ Sur demande : compteurs pour eau chaude (max 90°C).

Modèle	DN15T	DN20T
T° maxi de l'eau (°C)	50	50
Précision (classe)	B	B
Débit mini (l/h)	31	50
Débit maxi (l/h)	3125	5000
Raccordement fileté	20 x 27	26 x 34
Longueur (mm)	110	130

Désignation	Diamètre Nominal	Code	Emb.
AQUARIUS	15	<b>030966</b>	x1 pc
AQUARIUS	20	<b>030967</b>	x1 pc



## ALTAIR Compteurs d'eau volumétriques sans remise à zéro - Montage toutes positions

Le compteur volumétrique Altair prend en compte les retours d'eau et son débit minimum (5 l/h) lui permet de comptabiliser les fuites d'eau minimales. S'agissant d'un compteur volumétrique, il peut être installé aussi bien horizontalement que verticalement.

- ▀ Index mécanique sans remise à zéro.
- ▀ Compteurs agréés MID.
- ▀ Possibilité de clipser un émetteur d'impulsions IZAR PULSE.
- ▀ Sur demande : compteurs pour eau chaude (max 90°C).

Modèle	DN15V	DN20V
T° maxi de l'eau (°C)	30	30
Précision (classe)	C	C
Débit mini (l/h)	5	5
Débit maxi (l/h)	3125	5000
Raccordement fileté	20 x 27	26 x 34
Longueur (mm)	110	190

Désignation	Diamètre Nominal	Code	Emb.
ALTAIR	15	<b>030964</b>	x1 pc
ALTAIR	20	<b>030965</b>	x1 pc

## ACCESSOIRES À CLIPSER SUR LES COMPTEURS D'EAU AQUARIUS ET ALTAÏR



### IZAR PULSE

Émetteur d'impulsions

- ▀ Capteur à effet «hall» délivrant une impulsion par litre.
- ▀ Alimentation par pile au lithium fournie (autonomie d'environ 15 ans).
- ▀ Longueur de câble : 1,50 mètre.
- ▀ Tension max de sortie : 30 V.
- ▀ Température d'utilisation : de - 15° à + 65°C.
- ▀ Boîtier étanche IP68.

Modèle	Code	Emb.
PULSAR	<b>030968</b>	x1 pc



### IZAR DOSING

Totalisateur électronique de litres  
avec remise à zéro

Permet un dosage exact de process industriels, par une lecture simple en indiquant directement le volume de liquide écoulé depuis la dernière mise à zéro, tout en laissant l'index mécanique du compteur visible.

- ▀ Remise à zéro par bouton poussoir en façade.
- ▀ Grand afficheur LCD (10mm) de 5 chiffres.
- ▀ Résolution d'affichage jusqu'à 0,1 litre.
- ▀ Pile incorporée, autonomie typique de 10 ans.
- ▀ Compatible avec toute la gamme Ti (compteurs avec bague grise).
- ▀ Indice de protection IP 68.
- ▀ Température de fonctionnement : - 10 à + 50°C.



Modèle	Code	Emb.
IZAR DOSING	<b>031101</b>	x1 pc