

L'antitartre électronique 2" assure la protection des installations contre les dépôts de calcaire pour un débit jusqu'à 15 m³/h en conservant la minéralité d'origine de l'eau.

Avantages

- Empêche la formation de dépôt de tartre de manière adhérente
- Aucun entretien
- Aucun rejet aux eaux usées
- Aucune consommation d'eau supplémentaire
- Conserve la minéralité de l'eau
- Installation facile sur canalisation neuve ou existante.
- Faible encombrement.

Caractéristiques techniques

- Alimentation électrique : 230 V ~ 50-60 Hz.
- Puissance : 50 VA maxi
- Raccordement 50 2"
- Consommation : 7 kWh par mois.
- Témoin de fonctionnement par contrôle du champ électrique.
- Sélecteur de puissance de traitement antitartre : - Position 1 pour eau de TH < 25 °F - Position 2 pour eau de TH ≥ 25 °F
- Degré de protection : IP 31.
- Fusible : 63 mA (5 x 20).
- Pression de service : 12 bars (PN16).
- Température de l'eau : - 5 à 20 °C (eau froide), - 5 à 70 °C (eau chaude).
- Débit max : 15 m³ /h.



Description	Antitartre électronique M2", eau froide, débit max 15 m ³ /h
Code	515015
EAN	03430650183322
Modèle	<u>Antitartre électronique collectif pour eau froide</u>
l [mm]	564
h [mm]	196
p [mm]	126

Classification données générales

Groupe Etim

Classe Etim

Nom du produit INHIBITEUR ELEC TARTRE EAU FROIDE 15M³/H 2"

Marque COMAP

type produit

Code 515015

EAN 03430650183322

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr