


Gamme : PRESTO DL 300 S®

Réf : 27112 - Robinet simple temporisé pour douche, traversée de cloison ou encastré



> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 10 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes (-10/+5 s.), réglage par vis interne

> Alimentation hydraulique :

- G 3/4" (20x27) par le haut sur robinet d'arrêt droit mâle télescopique

> Matière et couleur de finition :

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060
- Finition gris satin

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

> Livré avec :

- Vis VBA et chevilles nylon
- Robinet d'arrêt mâle 3/4" et joint filtre

> Normes / Agréments :

- Classe acoustique I
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

