

Presse-étoupe plastique filetage ISO/M 32 Ø 13-18 mm IP68 (x 1)



Caractéristiques

Type de filetage : **M/ISO 32**
 Ø câble minimum (mm) : **18**
 Ø câble maximum (mm) : **25**
 Couple de serrage (N.m*) : **12**
 Clé de serrage (mm) : **42**
 Emporte-pièce recommandé* (mm) : **32.5**
 Emporte-pièce recommandé* (pouces) : **1.280**
 Conditionnement : **1**
 Code fournisseur article : **796**

Normes

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Avantages

- Sans halogène.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Capuchon anti-vibrations.
 Polyamide 6.
 Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes.
 Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 renforcé fibre de verre.
 Tenue au fil incandescent (°C) : 750 UL 94 V2 30 secondes.
 Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.
 Température de pointe (°C) : +150.
 RAL gris clair 7035.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 6
Longueur (cm) : 4,8
Profondeur (cm) : 4,8
Poids net (kg) : 0,045
Poids brut (kg) : 0,045



3 700420 330301

Surconditionnement 1



x 20

Carton

Hauteur (cm) : 5,3
Longueur (cm) : 25
Profondeur (cm) : 19,4
Poids net (kg) : 0,908
Poids brut (kg) : 1,008



3 700420 350347

Surconditionnement 2



x 400

Carton

Hauteur (cm) : 31
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 60
Poids net (kg) : 21,792
Poids brut (kg) : 22,292



3 700882 100962