

Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 6/2 mm 1 m noire



Caractéristiques

Couleur gaine : **Noir**Ø paroi avant rétreint (mm) : **6**Ø paroi après rétreint (mm) : **2**Épaisseur paroi après rétreint (mm) : **0.6**Code fournisseur article : **669**

Avantages

- Marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Gaine à paroi mince sans adhésif, rétreint 3/1 en barre d'1 m.

■ Détails techniques

En polyéfine réticulée retardateur de flamme.

Rigidité diélectrique (kV/mm) : 22.

Température de rétreint (°C) : > 70.

Température d'utilisation (°C) : -55 à +125 (en continu).

■ Application(s)

Pour fils et câbles (mm) : Ø 1.5 à 39 mm avant rétreint.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Auto-extinguible.

Rigidité diélectrique: 30kV/mm.

Température de retreint: >110°C.

Température d'utilisation: -55°C à +125°C.

📦 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

📦 Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 0,6

Longueur (cm) : 100

Profondeur (cm) : 0,6

Poids net (kg) : 0,005

Poids brut (kg) : 0,005



3 788428 338417

📦 Surconditionnement 1



x 20

Carton

Hauteur (cm) : 9,7

Longueur (cm) : 107,3

Profondeur (cm) : 9,5

Poids net (kg) : 0,1

Poids brut (kg) : 0,106



3 788428 358785

📦 Surconditionnement 2



x 1 600

Palette

Hauteur (cm) : 112

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 8

Poids brut (kg) : 8,48



3 788428 382278