

Embout de câblage simple 1 mm² rouge (x 100)

Caractéristiques

Section (mm²) : **1**L1 (mm) : **14.5**L2 (mm) : **8**d1 (mm) : **1.5**s1 (mm) : **0.15**d2 (mm) : **3**s2 (mm) : **0.3**Couleur : **Rouge**Type de conditionnement : **Sachet**Conditionnement : **100**Code fournisseur article : **591**

Avantages

- Sans halogène.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.
Collerette isolante en polypropylène.
Tension maximale (V) : 1000.
Code couleur selon NF C63-23.

■ Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

ACCESSOIRES



Pinces à sertir les
cosses et embouts

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 0,8
Longueur (cm) : 8
Profondeur (cm) : 7,5
Poids net (kg) : 0,01
Poids brut (kg) : 0,01



3 700420 331087

■ Surconditionnement 1



x 10

Film plastique

Hauteur (cm) : 0,8
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 7,5
Poids net (kg) : 0,103
Poids brut (kg) : 0,103



3 700420 351375

■ Surconditionnement 2



x 750

Carton

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 38
Profondeur (cm) : 30,5
Poids net (kg) : 8,19
Poids brut (kg) : 8,19



3 700420 370864