

Embout de câblage simple 10 mm² brun (x 100)

Caractéristiques

Section (mm²) : 10

L1 (mm) : 21

L2 (mm) : 12

d1 (mm) : 4.6

s1 (mm) : 0.2

d2 (mm) : 7.5

s2 (mm) : 0.3

Couleur : Brun

Type de conditionnement : Sachet

Conditionnement : 100

Code fournisseur article : 591

Avantages

- Sans halogène.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.
Collerette isolante en polypropylène.
Tension maximale (V) : 1000.
Code couleur selon NF C63-23.

■ Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

ACCESSOIRES



Pinces à sertir les
cosses et embouts

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 1,5

Longueur (cm) : 11,5

Profondeur (cm) : 11

Poids net (kg) : 0,053

Poids brut (kg) : 0,053



3 700420 331131

■ Surconditionnement 1



x 120

Carton

Hauteur (cm) : 19,5

Longueur (cm) : 38

Profondeur (cm) : 30

Poids net (kg) : 6,9

Poids brut (kg) : 6,9



3 700420 370918