

## Embout de câblage simple 16 mm<sup>2</sup> blanc (x 100)



### Caractéristiques

Section (mm<sup>2</sup>): **16**

L1 (mm): **23**

L2 (mm): **12**

d1 (mm): **6**

s1 (mm): **0.2**

d2 (mm): **8.8**

s2 (mm): **0.4**

Couleur : **Blanc**

Type de conditionnement : **Sachet**

Conditionnement : **100**

Code fournisseur article : **591**

### Avantages

- Sans halogène.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.  
Collerette isolante en polypropylène.  
Tension maximale (V) : 1000.  
Code couleur selon NF C63-23.

### Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

## ACCESSOIRES



Pinces à sertir les  
cosses et embouts

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2,3  
Longueur (cm) : 13  
Profondeur (cm) : 12  
Poids net (kg) : 0,076  
Poids brut (kg) : 0,076



### Surconditionnement 1



#### Film plastique

Hauteur (cm) : 2,3  
Longueur (cm) : 65  
Profondeur (cm) : 12  
Poids net (kg) : 0,383  
Poids brut (kg) : 0,383



### Surconditionnement 2



#### Carton

Hauteur (cm) : 20  
Longueur (cm) : 38  
Profondeur (cm) : 30,5  
Poids net (kg) : 6,56  
Poids brut (kg) : 6,56

