

Embout de câblage double 2 x 1 mm² rouge (x 100)



Caractéristiques

Section (mm²) : **2 x 1**

L1 (mm) : **15**

L2 (mm) : **8**

d1 (mm) : **2.05**

s1 (mm) : **0.15**

d2 (mm) : **5.1**

s2 (mm) : **0.3**

Couleur : **Rouge**

Conditionnement par sachet : **100**

Code fournisseur article : **591**

Avantages

- Sans halogène.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.

Collerette isolante en polypropylène.

Tension maximale (V) : 1000.

Code couleur selon la NF C63-023.

Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur 2 conducteurs multibrins.

Idéaux pour le bouclage de 2 conducteurs sur le même bornier.

ACCESSOIRES



Pincettes à sertir les
cosses et embouts

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit emballé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 0,75

Longueur (cm) : 7,5

Profondeur (cm) : 8,5

Poids net (kg) : 0,015

Poids brut (kg) : 0,015



3 700420 331179

Surconditionnement 1



x 10

Film plastique

Poids net (kg) : 0,15

Poids brut (kg) : 0,165



3 700420 351467

Surconditionnement 2



x 250

Carton

Hauteur (cm) : 20,5

Longueur (cm) : 38

Profondeur (cm) : 30

Poids net (kg) : 3,75

Poids brut (kg) : 4,53



3 700420 370956