

Embout de câblage simple 1 mm² rouge (x 500)

Caractéristiques

Section (mm²): 1

L1 (mm): 14.5

L2 (mm): 8

d1 (mm): 1.5

s1 (mm): 0.15

d2 (mm): 3

s2 (mm): 0.3

Couleur : Rouge

Type de conditionnement : Boîte plastique

Conditionnement : 500

Code fournisseur article : 591

Avantages

- Sans halogène.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.
Collerette isolante en polypropylène.
Tension maximale (V) : 1000.
Code couleur selon NF C63-23.

■ Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

ACCESSOIRES



Pinces à sertir les
cosses et embouts

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Boîte plastique

Hauteur (cm) : 4,1
Longueur (cm) : 13,5
Profondeur (cm) : 8,8
Poids net (kg) : 0,083
Poids brut (kg) : 0,083



■ Surconditionnement 1



x 30

Carton

Hauteur (cm) : 46
Longueur (cm) : 29
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 2,49
Poids brut (kg) : 2,55



■ Surconditionnement 2



x 540

Palette

Hauteur (cm) : 65
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 44,82
Poids brut (kg) : 1 409,4

