

## Embout de câblage simple 2.5 mm<sup>2</sup> gris (x 500)



### Caractéristiques

Section (mm<sup>2</sup>): **2.5**

L1 (mm): **15**

L2 (mm): **8**

d1 (mm): **2.3**

s1 (mm): **0.15**

d2 (mm): **4.2**

s2 (mm): **0.3**

Couleur : **Gris**

Type de conditionnement : **Boîte plastique**

Conditionnement : **500**

Code fournisseur article : **591**

### Avantages

- Sans halogène.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.  
Collerette isolante en polypropylène.  
Tension maximale (V) : 1000.  
Code couleur selon NF C63-23.

### Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

## ACCESSOIRES



Pinces à sertir les  
cosses et embouts

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Boîte plastique

Hauteur (cm) : 4  
Longueur (cm) : 13,5  
Profondeur (cm) : 8,8  
Poids net (kg) : 0,109  
Poids brut (kg) : 0,109



### Surconditionnement 1



#### Carton

Hauteur (cm) : 46  
Longueur (cm) : 29  
Profondeur (cm) : 17  
Poids net (kg) : 3,27  
Poids brut (kg) : 3,33



### Surconditionnement 2



#### Palette

Hauteur (cm) : 65  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 58,86  
Poids brut (kg) : 1 830,6

