

Manchon pré-isolé section 0.5-1.5 mm² rouge (x 100)

Caractéristiques

Type : **Manchon**
 Matière connecteur : **Cuivre étamé**
 Ø (d) (mm) : -
 L (mm) : **24.6**
 Ø l (mm) : **1.8**
 Épaisseur (mm) : -
 Type de conditionnement : **Boîte plastique**
 Conditionnement : **100**
 Code fournisseur article : **229**

Normes

☑ UI 486A - UL 486B

Avantages

- Système Easy Entry : la forme spécifique de l'isolant facilite l'insertion des câbles avant le sertissage.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Conditions maximales d'utilisation des cosses ronde et fourches : 105 °C et 600 V.

Conditions maximales d'utilisation des clips et manchons : 75 °C et 300 V.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Boîte plastique

Hauteur (cm) : 3,5
 Longueur (cm) : 10,6
 Profondeur (cm) : 8
 📦 Poids net (kg) : 0,136
 📦 Poids brut (kg) : 0,146



3 700420 331452

■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 13
 Longueur (cm) : 19
 Profondeur (cm) : 17
 📦 Poids net (kg) : 1,36
 📦 Poids brut (kg) : 1,46



3 700420 399032

x 10

■ Surconditionnement 2



Carton

Hauteur (cm) : 35
 Longueur (cm) : 70
 Profondeur (cm) : 21
 📦 Poids net (kg) : 13,6
 📦 Poids brut (kg) : 14,6



3 700420 346036

x 100