

Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 762 x 9 mm (x 100)



Caractéristiques

Couleur : **Noir**
Longueur (mm) : **762**
Largeur (mm) : **9**
Épaisseur (mm) : **1.8**
Ø minimum de serrage (mm) : **12**
Ø maximum de serrage (mm) : **227**
Résistance à la traction (N) : **800**
Conditionnement par sachet : **100**
Code fournisseur article : **641**

Normes

✓ EN IEC 62275

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.6.
Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.
Température minimum d'installation (°C) : 0.
Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.
Sans halogène.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La température idéale de stockage est d'environ 23°C avec un taux d'humidité supérieur à 50%.
Ne pas ouvrir le sachet avant l'utilisation.
Ne pas exposer les colliers de câblage au soleil.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Sachet plastique simple**

Hauteur (cm) : 3,5

Longueur (cm) : 97

Profondeur (cm) : 20

Poids net (kg) : 1,4

Poids brut (kg) : 1,52



Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 4

Longueur (cm) : 96

Profondeur (cm) : 20

Poids net (kg) : 14

Poids brut (kg) : 15,6



Surconditionnement 2



x 120

Palette

Hauteur (cm) : 110

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids brut (kg) : 62,4

