

BIZCLIP double Ø 16 mm polyamide 6 gris (x 100)**Caractéristiques**

Type : **Double**
Couleur : **Gris RAL 7035**
Ø de perçage (mm) : **8**
Ø tube (mm) : **16**
Résistance à l'arrachement béton (daN*) : **10**
Résistance à l'arrachement brique pleine (daN*) : **10**
Résistance à l'arrachement parpaing (daN*) : **10**
Résistance au cisaillement béton (daN*) : **15**
Résistance au cisaillement brique pleine (daN*) : **15**
Résistance au cisaillement parpaing (daN*) : **15**
Conditionnement : **100**
Code fournisseur article : **618**

Matériaux

- ✓ Matériaux pleins
- ✓ Matériaux creux

Avantages

- S'utilise comme un attache-pontet.

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Détails techniques**

Polyamide 6.

Température d'application (°C) : +10 à +35.

Application(s)

Fixation de tubes et gaines.

Mode d'utilisation

1. Percer au Ø 8 mm.
2. Positionner les tubes.
3. Enfoncer le Bizclip au marteau.

ACCESSOIRES**CHEVILLES BAGCLIP****INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)****Produit packagé****Carton**

Hauteur (cm) : 9,5
Longueur (cm) : 28,5
Profondeur (cm) : 14,5
Poids net (kg) : 0,72
Poids brut (kg) : 0,85

**Surconditionnement 1**

x 160

Palette

Hauteur (cm) : 80
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 121,3
Poids brut (kg) : 136,3

