

Traceur de chantier 500 ml jaune fluo



Caractéristiques

Couleur : **Jaune fluo**

Utilisation : **Gaz combustibles et hydrocarbures**

Sens d'utilisation : **Tête en bas**

Volume (ml) (ml) : **500**

Température d'utilisation (°C) : **Jusqu'à -20**

Code fournisseur article : **598**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Marquage provisoire de 12 mois selon les supports, les conditions d'applications et l'exposition aux UV.

■ Détails techniques

Séchage rapide en 10 minutes.
Volume net (ml) : 500.

■ Conseils

Tenir éloigné de toutes sources de chaleurs et de la lumière solaire.
Températures d'utilisation entre -20 °C et +50 °C.

■ Durée de vie

2 ans stockés dans un endroit sec.

■ Application(s)

Excellente adhérence tous supports même humides.

■ Mode d'utilisation

1. Application **tête en bas**.
2. Bien agiter **avant utilisation**.
3. Purger tête en haut **après utilisation**.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 24
Longueur (cm) : 6,5
Profondeur (cm) : 6,5
Poids net (kg) : 0,482
Poids brut (kg) : 0,482



■ Surconditionnement 1



x 12

Carton

Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 27
Profondeur (cm) : 21
Poids net (kg) : 5,784
Poids brut (kg) : 5,9



■ Surconditionnement 2



x 840

Palette

Hauteur (cm) : 146
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 413
Poids brut (kg) : 420

