


Nourrice de distribution avec raccordement à visser et départ pour eurocône Geberit



Exemple d'image

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)

- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Récapitulatif des utilisations – Geberit PushFit

Caractéristiques

- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton CW617N

N° de réf.	DN	R	G	Rp1	a	L	I	I1	H	H1	Z	Nombre de sorties
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1 "	3/4 "	1 "	5 cm	11 cm	1.7 cm	1.7 cm	3.2 cm	3.1 cm	1.1 cm	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1 "	3/4 "	1 "	5 cm	16 cm	1.7 cm	1.7 cm	3.2 cm	3.1 cm	1.1 cm	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4 "	3/4 "	3/4 "	5 cm	10.9 cm	1.4 cm	1.4 cm	3.2 cm	2.8 cm	1.4 cm	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4 "	3/4 "	3/4 "	5 cm	16 cm	1.4 cm	1.4 cm	3.2 cm	2.8 cm	1.4 cm	3



- Fixation avec collier Geberit isolé (n° de réf. 601.853.26.1)