

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Canalis KSB - coffret de dérivation 160A pour Compact NSX - 3L+N+PE

KSB160DC4

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Canalis                                                                                      |
| Compatibilité de gamme        | Canalis KS gaine électrique du jeu de barres<br>Canalis KT gaine électrique du jeu de barres |
| Type d'offre                  | Classic                                                                                      |
| Type de produit ou équipement | Unité de dérivation                                                                          |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 160 A à 35 °C                                                                                |
| Type de protection            | Disjoncteur: ComPacT NSX100<br>Disjoncteur: ComPacT NSX160                                   |
| Équipement fournis            | disjoncteur à commander séparément                                                           |
| Mode d'installation           | Platine avec polarité fixe                                                                   |
| Polarité dérivation           | 3L+N+PE                                                                                      |
| Couleur                       | Blanc (RAL 9001)                                                                             |

### Complémentaires

|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application                                  | Distribution de puissance moyenne                                                              |
| [Ue] tension assignée d'emploi               | 400 V en fonction du dispositif de protection<br>500 V en fonction du dispositif de protection |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs   | 6,8 kV                                                                                         |
| [Ui] tension assignée d'isolement            | 400 V en fonction du dispositif de protection<br>500 V en fonction du dispositif de protection |
| Fréquence du réseau                          | 50/60 Hz                                                                                       |
| Type de commande                             | Poignée rotative prolongée                                                                     |
| Raccordement électrique                      | Cosses à sertir - ISO32 70 mm² flexible<br>Cosses à sertir - ISO32 70 mm² rigide               |
| Côté ouverture porte/couvercle               | Droite                                                                                         |
| Mode de déconnexion de l'unité de dérivation | Avec poignée rotative                                                                          |
| Nombre de perçages                           | 1 ouverture pour plaque passe-câbles FL21                                                      |
| Normes                                       | CEI 61439-6<br>IEC 61439-1                                                                     |
| Matière du corps                             | Métal                                                                                          |
| Largeur                                      | 450 mm                                                                                         |
| Profondeur                                   | 246 mm                                                                                         |
| Profondeur (porte ouverte)                   | 625,5 mm                                                                                       |
| Hauteur                                      | 310 mm                                                                                         |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                  |        |
|------------------|--------|
| Poids du produit | 9,5 kg |
|------------------|--------|

## Environnement

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Système de mise à la terre | TT<br>TN-S<br>IT             |
| Degré de protection IP     | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK         | IK08 conforme à IEC 62262    |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 26,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 34,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 49,000 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 9,554 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 8          |
| Hauteur de l'emballage 2       | 71,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 88,432 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                                                                             |
| Use Better                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Matières et Substances            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Teneur en métaux recyclés         | 0                                                                                                                                                                                                                                             |
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emballage sans plastique          | Oui                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme aux exemptions                                                                                                                                                                                                                       |
| Numéro SCIP                       | Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40                                                                                                                                                                                                          |
| Teneur en halogène                | Pièces en plastique sans halogène                                                                                                                                                                                                             |
| Use Again                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Réemballer et réusiner            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profil Économie Circulaire        | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                          |
| Reprise                           | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                              |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |