

Mesureur de terre digital, avec piquets

Caractéristiques

- Mesure de terre avec piquets
- 3 gammes de mesure (20 ohms à 2000 ohms)
- Mesure de tension jusqu'à 200V AC
- Boîtier compact et robuste
- Affichage LCD panoramique
- Housse de transport, avec compartiment accessoires



Caractéristiques Techniques

Mesure de résistance de terre (avec piquets)

Gammes	20, 200 et 2000 ohms
Précision	$\pm (2\% + 2\text{dgt})$ ou $\pm 0.1 \text{ ohm}$ au plus grand des 2

Mesure du potentiel de terre (tension AC)

Gamme	200V AC
Précision	$\pm (2\% + 2\text{dgt})$
Résolution	0,1V
Bande passante	40Hz à 500Hz

Fonctions

Fonction HOLD	
---------------	--

MW9440D

Caractéristiques générales

Alimentation	8 piles 1.5V type AA/ Alcalines recommandées
Affichage	LCD, 2000 points d'affichage avec symboles
Sécurité	200V CAT III
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Température de stockage	-30°C à +70°C (piles enlevées)
Dimensions	175 x 85 x 75 mm
Masse	585 g

Livré avec : piles, manuel, sacoche de transport, jeux de câbles et 2 piquets de terre



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTMW9440D F01



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2



Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur