

Bouchon + contre-écrou plastique ISO/M 40 pour presse-étoupe (x 10)



Caractéristiques

Type de filetage : **ISO/M 40**
 Conditionnement par sachet : **10**
 Code fournisseur article : **796**

Normes

IEC
 60529:1989/AMD2:201
 IP 68

Avantages

- Permet de garantir un degré de protection IP68 (PE + joint).

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6 fileté gris RAL 7035.
 Joints d'étanchéité pour assurer un IP68 (IP54 si le joint n'est pas installé).
 Chaque bouchon est livré avec son contre-écrou correspondant.

Application(s)

Le bouchon est monté à la place du presse-étoupe dans le cadre d'une installation évolutive.

Mode d'utilisation

- Démonter le presse-étoupe.
- Positionner le contre écrou.
- Visser le bouchon.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 3,8
 Longueur (cm) : 19
 Profondeur (cm) : 15
 Poids net (kg) : 0,176
 Poids brut (kg) : 0,178



Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 56
 Longueur (cm) : 37
 Profondeur (cm) : 25
 Poids net (kg) : 8,15
 Poids brut (kg) : 8,65



x 50

Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 89
 Longueur (cm) : 80
 Profondeur (cm) : 120
 Poids net (kg) : 103,8
 Poids brut (kg) : 113,8



x 600