



Crochet de suspension (x 50)



Caractéristiques

Ø de perçage (mm) : 8

Profondeur de perçage (mm) : 35

Résistance à l'arrachement béton (daN*) : 65

Largeur maximum admissible bande perforée (mm) : 25

Code fournisseur article : 59

Matériaux

- ✓ Matériaux pleins
- ✓ Béton

Avantages

- Rapidité et facilité de pose.
- Économique : s'utilise sans cheville.
- Outil de pose fourni.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Acier inoxydable A2.

Conseils

Le bouchon plastique n'est fourni que pour la référence BIZ 710 328.

Application(s)

Pour la suspension de faux plafonds, de gaines de ventilation et d'éclairage.

Suspentes en béton, hourdis, brique pleine, pavé, pierre.

Mode d'utilisation

1. Percer à Ø 8 mm (profondeur minimale : 30 mm).
2. Enfoncer le crochet au marteau à l'aide de l'outil de pose pour arriver en butée.
3. Passer le produit de suspension dans le crochet.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit emballé



Carton

Hauteur (cm) : 6,2

Longueur (cm) : 20,5

Profondeur (cm) : 9

Poids net (kg) : 0,268

Poids brut (kg) : 0,268



3 700420 323365

Surconditionnement 1



x 24

Carton

Hauteur (cm) : 28

Longueur (cm) : 40

Profondeur (cm) : 20

Poids net (kg) : 6,432

Poids brut (kg) : 6,866



3 700420 360988

Surconditionnement 2



x 528

Palette

Poids net (kg) : 141,504

Poids brut (kg) : 141,504



3 700420 376644