

Opercule PG 13.5 + ISO/M 20 pour presse-étoupe plastique (x 100)



Caractéristiques

Type de filetage : **PG 13.5/ISO 20**
 Conditionnement par sachet : **100**
 Code fournisseur article : **796**

Normes

IEC
 60529:1989/AMD2:201

Avantages

- Sécurise rapidement et facilement une installation en attente de câblage.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Le capuchon se visse normalement sur le corps du presse-étoupe et garantit ainsi l'étanchéité IP68 de l'installation en attente de câblage.

■ Détails techniques

Polyamide 6.
 Couleur : noir RAL 9005.

■ Mode d'utilisation

1. Dévisser le capuchon du presse-étoupe et monter l'opercule dans le capuchon.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 1,7
 Longueur (cm) : 20
 Profondeur (cm) : 15
 Poids net (kg) : 0,141
 Poids brut (kg) : 0,143



■ Surconditionnement 1



x 100

Carton

Hauteur (cm) : 56
 Longueur (cm) : 37
 Profondeur (cm) : 28
 Poids net (kg) : 14,1
 Poids brut (kg) : 14,6



■ Surconditionnement 2



x 1 200

Palette

Hauteur (cm) : 98
 Longueur (cm) : 80
 Profondeur (cm) : 120
 Poids net (kg) : 175,2
 Poids brut (kg) : 185,2

