

Fiche caoutchouc 16 A 2P + T sortie droite



Caractéristiques

Référence : **BIZ 700 930**Type : **Fiche 16 A 2P+T sortie droite**Code fournisseur article : **624**

Normes

- ✓ NF C 61-314
- ✓ IP 44

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique

**1,120.00**
(en g eq. CO₂)Consommation d'eau ¹**10,100.00**
(en L.)Consommation d'énergie ²**12.92**
(en kWh)Épuisement des ressources ³**0.01**
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments
* Données issues de l'analyse cycle de vie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Couple fiche et prolongateur IP44.

■ Détails techniques

Fiches et prolongateurs en élastomère thermoplastique.

Prolongateurs avec éclipses de protection.

Broche Ø (mm) : 4.8.

Tenue au fil incandescent (°C) : 650.

Couleur : noir.

■ Application(s)

À monter sur du câble H07RN-F de 3G1.5 mm² à 3G2.5 mm².
Pour appareils de Classe I.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Composition : PP et EPDM

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 8
Longueur (cm) : 8
Profondeur (cm) : 4
Poids net (kg) : 0,064
Poids brut (kg) : 0,076



Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 10
Profondeur (cm) : 12
Poids net (kg) : 6,4
Poids brut (kg) : 7,6



Surconditionnement 2



x 100

Carton

Hauteur (cm) : 50
Longueur (cm) : 23
Profondeur (cm) : 25
Poids net (kg) : 6,4
Poids brut (kg) : 7,6



Surconditionnement 3



x 3 500

Palette

Hauteur (cm) : 136
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 238

