

Prolongateur caoutchouc 2 prises 16 A 2P+T à clapets

Caractéristiques

Type : *Prolongateur 2 prises 16 A 2P+T à clapets*

Code fournisseur article : [624](#)

Normes

- ✓ NF C 61-314
- ✓ IP 44

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



1,120.00
(en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹



10,100.00
(en L.)

Consommation d'énergie ²



12.92
(en kWh)

Épuisement des ressources ³



0.01
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données issues de l'analyse cycle de vie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Couple fiche et prolongateur IP44.

■ Détails techniques

Fiches et prolongateurs en élastomère thermoplastique.

Prolongateurs avec éclipses de protection.

Broche Ø (mm) : 4.8.

Tenue au fil incandescent (°C) : 650.

Couleur : noir.

■ Application(s)

À monter sur du câble H07RN-F de 3G1.5 mm² à 3G2.5 mm².

Pour appareils de Classe I.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Composition : PP et EPDM

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 13
Longueur (cm) : 13
Profondeur (cm) : 5
Poids net (kg) : 0,163
Poids brut (kg) : 0,198



Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 27
Longueur (cm) : 22
Profondeur (cm) : 13
Poids net (kg) : 1,63
Poids brut (kg) : 1,98



Surconditionnement 2



x 100

Carton

Hauteur (cm) : 50
Longueur (cm) : 23
Profondeur (cm) : 26
Poids net (kg) : 16,3
Poids brut (kg) : 19,8

