

Sortie de câbles à vis non étanche 10/20 A



Caractéristiques

Longueur (mm) : 75
 Largeur (mm) : 75
 Profondeur (mm) : 15
 Code fournisseur article : 624

Normes

☑ IP 21, IK 04

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



358.00
(en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹

2.10
(en L.)

Consommation d'énergie ²

1.72
(en kWh)

Épuisement des ressources ³

3.25E-5
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques - éléments
 * Données issues de l'analyse cycle de vie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Matériau : polycarbonate.
 Fixation par vis.
 Vis apparentes.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C
 Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 8
Longueur (cm) : 8
Profondeur (cm) : 2
Poids net (kg) : 0,024
Poids brut (kg) : 0,025



Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 16
Longueur (cm) : 8
Profondeur (cm) : 8
Poids net (kg) : 0,24
Poids brut (kg) : 0,25



Surconditionnement 2



x 100

Carton

Hauteur (cm) : 42
Longueur (cm) : 20
Profondeur (cm) : 19
Poids net (kg) : 2,4
Poids brut (kg) : 2,5



Surconditionnement 3



x 6 000

Palette

Hauteur (cm) : 105
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 194

