


Fiche technique

Échelle à câbles LG 110, 6 m VS

Réf. 6216465



Echelle à câbles avec longeron latéral perforé d'une hauteur d'aile de 110 mm, avec échelons rivetés (profilé en C) ouverts vers le haut.



St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil L'échelle à câbles est livrée repliée.
Vous trouverez la bride de fixation adaptée de type 2056 dans la section des systèmes d'échelles verticales.

Texte de produit auxiliaire 1 Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.

Données de base

N° d'article	6216465
Type	LG 112 VS 6 FT
Désignation 1	Echelle à câbles
Désignation 2	perforée, avec échelon VS
Dimension	110x200x6000
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	6,00 m
Poids	399,87 kg/100 m


Fiche technique

Échelle à câbles LG 110, 6 m VS

Réf. 6216465



Caractéristiques techniques



Longueur	6.000,00 mm
Largeur	200,00 mm
Hauteur	110,00 mm
Hauteur latérale	110,00 mm
Dimensions	110x200x6000 mm
Modèle d'échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé plat
Fixation des échelons	à rivets aveugles
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Épaisseur de longeron	1,50 mm
Section utile	18.800,00 mm ²
Section utile	188,00 cm ²
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☒
Distance entre les échelons	300,00 mm
Modèle longue portée	☐

Charge adm. :

Distance par rapport au support 2,0m	3,10 kN/m
Distance par rapport au support 2,5m	2,00 kN/m
Distance par rapport au support 3,0m	1,40 kN/m
Distance par rapport au support 3,5m	0,90 kN/m
Distance entre support 4,0m	0,65 kN/m
Distance par rapport au support 4,5m	0,50 kN/m
Distance par rapport au support 5,0m	0,50 kN/m

Charge adm. :




Diagramme de charge de l'échelle à câbles LG 110 VS

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement