

Coffrets et socles S20

Coffrets équipés



**Coffret S20 MONO/TRI
avec embase de téléreport
(P 533)**



**Coffret S20 MONO/TRI + panneau
avec embase de téléreport
(P 535)**

utilisation

Ces coffrets sont destinés à la maintenance des branchements individuels BPL.

Ils assurent la coupure et la protection du client. Ils sont installés en limite de propriété.

Le branchement peut être :

- monophasé (jusqu'à 90 A soit 18 kVA)
- triphasé (jusqu'à 60 A soit 36 kVA).

L'équipement des S20 permet 2 fonctions :

- C/C avec compteur chez le client,
- C/C + compteur dans le coffret.

dimensions



description

- Les coffrets équipés de boîtiers primaires MONO/TRI permettent d'évoluer vers un branchement triphasé.
- Le boîtier primaire permet la protection par cartouches fusibles à couteaux taille 00 type AD.
- Les versions proposées peuvent être équipées du système de téléreport.

références

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Unité de vente
COFFRET MONO/TRI			
P 532	COFFRET S20 MONO / TRI	69 80 130	1
P 533	COFFRET S20 MONO / TRI + TEL	69 80 131	1
P 534	COFFRET S20 MONO / TRI + PANNEAU	69 80 134	1
P 535	COFFRET S20 MONO / TRI + PANNEAU + TEL	69 80 135	1

Remarques : - Sur demande, les coffrets peuvent être siglés "Eclair".

- Tous les panneaux et toute la connectique S20.



Coffrets et socles S20 vides



**Coffret S20 nu
avec embase de téléreport
(N 002)**



**Socle simple S20
(N 005)**



**Couvercle socle S20
(N 007)**



**Socle double S20
(N 006)**

utilisation

Ces enveloppes destinées à la maintenance, sont conformes à la spécification technique HN 62-S-20. Les coffrets sont commercialisés vides avec ou sans embase de téléreport et sont destinés à recevoir les boîtiers primaires et panneaux amovibles.

dimensions



description

- Ces coffrets et socles sont moulés en polyester de couleur ivoire armé fibres de verre.
- Ils présentent un indice de protection IP33D selon la norme NF EN 60529 et IK10 selon la norme NF EN 62262.
- La porte démontable avec ouverture à 200 degrés du coffret est équipée d'une serrure rectangulaire.
- Le couvercle interchangeable est destiné à obturer l'ouverture supérieure du socle. Il est utilisé dans le cas d'un emploi du socle seul (par exemple pour l'installation d'une grille de repiquage). Pour un socle double, 2 couvercles sont nécessaires.

références

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Unité de vente
N 001	COFFRET S20 NU SERRURE RECT.	69 80 019	1
N 002	COFFRET S20 NU SERRURE RECT. + TEL.	69 80 023	1
N 005	SOCLE SIMPLE S20	69 80 035	1
N 006	SOCLE DOUBLE S20	69 80 036	1
N 007	COUVERCLE SOCLE S20 SIMPLE OU DOUBLE	69 80 041	1

Remarque : - Sur demande, les coffrets N 001 et N 002 peuvent être siglés "Eclair".

- Tous les accessoires

