



TXA306



Module 6 entrées modulaires uniserselles

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	EIB
-------------	-----

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	6
-----------------------------	---

Connectivité

Système bus radio-KNX	Non
-----------------------	-----

Équipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non
Excitation par HLK	Non

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	8
---	---

Éclairage

Excitation LED	Non
----------------	-----

Matière

Matière	Plastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Tension

Tension d'entrée	24 - 230 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

Type de tension d'alimentation	AC/DC
Dimensions	
Longueur	70 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	60 mm
Textes	
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect