Chauffage électrique

Régate Twist +Air électrique, pivot à droit
TXRR

- Le radiateur sèche-serviettes Régate Twist +Air pivotant qui s'ouvre à 180° pour orienter les serviettes vers l'utilisateur
- Design asymétrique à droite ou à gauche pour s'adapter à tous les aménagements de salle de bains et faciliter la pose des serviettes
- Equipé d'un soufflant d'une puissance de 1000 W pour un apport de chaleur instantané dans la salle de bains
- Process '+Air par turbine silencieuse'
- Discrétion du soufflant et très faible saillie au mur (11,5 cm soufflant inclus)
- 3 fonctions au choix : chauffage du radiateur sèche-serviettes seul, soufflant seul, chauffage combiné du radiateur et du soufflant
- Commande de programmation infrarouge 'IRS', qui pilote le radiateur et/ou le soufflant pour une gestion de l'énergie optimisée.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

ACOVA

Chauffage électrique

Régate Twist +Air électrique, pivot à droit
TXRR

Chauffage électrique

Régate Twist +Air électrique, pivot à droit
TXRR

Classe II-IP24-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	Ref.
550	968	19.20	500	TXRR050-055IFS	TXRR050-055IFSC
550	1346	25.20	750	TXRR075-055IFS	TXRR075-055IFSC
550	1839	32.80	1000	TXRR100-055IFS	TXRR100-055IFSC

Prix publics indicatifs en Euros/HT.
Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 115 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier asymétrique, équipé d'un soufflant 1000 W
- Coefficient d'aptitude : 0,11
- Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Fabriqué en France
- Rotation du radiateur à 180°
- Éléments plats horizontaux (70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux, pivot à droite
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Gabarit de pose livré dans l'emballage
- Soufflant 1000 W
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016)
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance thermoplongeante avec thermofusible et limiteur de sécurité
- Soufflant 1000 W, piloté par la commande infrarouge IRS avec programmation journalière
- Système de fixation avec charnières dans la couleur de l'appareil
- Livré avec robinet thermostatisable design monopoint et tête manuelle chromés.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...).

Régulation

- Commande à distance à liaison infrarouge
- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre
- Compatible fil pilote 6 ordre
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03(fournies)

Acova se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.