

PRODUCT-DETAILS

SN201S L-C2-L

SN201S L-C2-L Miniature circuit breaker - 1+NP - C - 2 A



Informations générales

Extension du type de produit	SN201S L-C2-L
Code de produit	2CSS245202R0024
EAN	8012542086352
Description courte	SN201S L-C2-L Miniature circuit breaker - 1+NP - C - 2 A
Description longue	The SN201 series miniature circuit breaker is a 1P+N device in 1 module for the protection of circuits against overload and short circuit. Neutral is on the left. Screwless solution for a faster installation

Technique

Normes et standards	IEC/EN 60898-1
Tripping Characteristic	C
Tension nominale (U_n)	230 V AC
Tension	acc. to IEC 60898-1 230 V
Tension assignée d'isolement (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	4 kV
Dielectric Test Voltage	2 kV
Primary Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV

Type de tension	AC
Courant nominal (I _n)	2 A
Rated Short-Circuit Capacity	(230 V) 4.5 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I _{cu})	(230 V) 6 kA
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I _{cs})	(230 V AC) 4.5 kA
Fréquence assignée (f)	50/60 Hz
Power Loss	2.1 W
Power Supply Connection	Top
Contact Position Indication	Red ON / Green OFF
Classe de limitation d'énergie	3
Electrical Endurance	10000 cycle
Mechanical Endurance	20000 cycle
Number of Protected Poles	1
Nombre de pôles	1+N
Number of Modular Spacings per DIN Rail	1
Catégorie de Surtension	III
Position of Neutral Terminals	Left
Type d'accessoire	Auxiliary contact Signal contact / auxiliary contact Shunt trip Undervoltage release
Actuator Type	Toggle - Insulation group IIIA, black, sealable in ON-OFF positions
Type d'enveloppe	Insulation group II, RAL 7035
Type d'encastrement	Any
Accessories Available	Oui
Connecting Capacity	Flexible 1 ... 10 mm² Rigid 1 ... 16 mm²
Wire Stripping Length	11 mm
Type de borne	Screwless Terminals

Material Compliance

Informations RoHS	9AKK106713A5572
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Date RoHS	20190722
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Environnement

Température extérieure	-25...55 °C
Température de l'air ambiant	Operation -25 ... 55 °C
Reference Ambient Air	30 °C

Temperature	
Indice de protection	IP20
Degré de pollution	2
Environmental Conditions	28 cycles ;with 55 °C / 90-96 % ;and 25 °C / 95-100 %
Resistance to Vibrations	20 Cycles with Load 0.8 In: 5g or 0.35mm 5 ... 150 ... 5 Hz
Résistance aux chocs selon CEI 60068-2-27	30g 2 shocks 13 ms
Informations environnementales	refer to RoHS information

Dimensions	
Width in Number of Modular Spacings	1
Produit Largeur Net	0.018 m
Produit Hauteur Net	0.085 m
Produit Longueur Net	0.069 m
Poids net	0.110 kg
Profondeur d'encastrement (t ₂)	69 mm

Commande	
Emballage Niveau 1 Unités	box 6 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.684 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)	
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5572

Installation	
Instructions et manuels	No document needed

Downloads Préférés	
Fiche produit, informations techniques	2CSC400002D0209

Classifications	
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85362010
eClass	V11.0 : 27141901

Code de classification
d'objet

F

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Miniature Circuit Breakers MCBs → Disjoncteurs ≤63A SN201/S200

