




DIO FLEX PLATE

applique intérieure, liseuse, chrome, LED, 1,9W, 3000-K, avec interrupteur

Spot sur tige pour montage mural de la gamme DIO FLEX PLATE. La patère et la tête du spot sont raccordées par un bras flexible. Doté d'une PowerLED intégrée et d'un interrupteur, le luminaire individuel orientable convient à de nombreuses applications. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs couleurs d'éclairage s'effectue directement sur la tension secteur 230V via l'alimentation LED intégrée. Une version pour lampes halogènes 230V est également disponible comme alternative. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	146682
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	1.9 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	100 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	45 °
Coloris	chrome
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Longueur	49.8 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	0.517 kg

Source Lumineuse

916380	
Poids brut	0.587 kg
Page du BIG WHITE	387