

Le combiné double filtres assure la protection du réseau contre les risques d'entartrages et filtre les sédiments présent dans l'eau

#### Avantages

- Réduit la formation de tartre
- Filtre les sédiments
- Installation facile sur canalisation neuve ou existante.

#### Caractéristiques techniques

- Double filtre monté, étanche et complet.
- Têtes et écrous en polypropylène.
- Bol transparent en acrylonitrile styrène.
- Cartouche filtrante 20 microns (code 517510)
- Cartouche polyphosphates
- Pression de service: 0 à 6 bar (éclatement 30 bar).
- Température de l'eau : 5 à 35°C.
- Débit instantané maxi : 3000 l/h.
- Capacité : jusqu'à 180 m3.
- Entrée/sortie 3/4" femelle .
- Purges à air intégrées dans les têtes.
- Fixation par équerre double.
- Clé d'écrou de bol pour le démontage de la cartouche.



Description	Combiné complet de filtration et de protection par polyphosphates 9"3/4, raccordement 3/4"
Code	Q311001090
EAN	03430650320390
Modèle	<u><a href="#">Combiné de filtration et de protection par polyphosphates</a></u>



### Classification données générales

Groupe Etim	Filtres / séparateurs
Classe Etim	Accessoires pour filtre à liquides
Nom du produit	COMB 20M ANTIT 3/4 9"3/4
Marque	COMAP
type produit	Other WQ
Code	Q311001090
EAN	03430650320390

### Classification caractéristiques

Type d'accessoires	Autre
Accessoire	Oui
Pièce détachée	Non
Type de filtre	Autre
Pour la fin de	Autre
Matière	Autre
Élément de filtre à maillage	0 Millimetre
Longueur	260 Millimetre
Largeur	140 Millimetre
Hauteur	320 Millimetre
Diamètre	0 Millimetre

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [comap.aalberts-hfc.com/fr](http://comap.aalberts-hfc.com/fr)