

## SPCM 200A SANS DÉRIVATION

Code article 80291

Codet 6902650



### Fonction :

- Répartition, protection et alimentation électrique des clients d'un immeuble

### Descriptif technique :

#### Caractéristiques :

- Coffret SPCM 200A
- Sectionnement Protection pour Colonnes Multiples 200A par barrettes ou fusibles Taille 2
- Fermeture Triangle
- Fourni avec un cornet
- Coloris blanc
- Sigle Enedis

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés à l'intérieur d'un immeuble, dans une gaine de colonne ou dans une armoire IK10, IP55

### Norme(s) de référence :

- Enedis-Spec-SPCM

## SPCM 200A SANS DÉRIVATION

Code article 80291

Codet 6902650

### Données techniques :

| Libellé                                  | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T° utilisation                           | -5°C à + 40°C                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Matière                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensions (mm)                          | 699 x 270 x 170 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids (kg)                               | 6,37 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode de pose                             | autre                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacité de raccordement                 | Arrivée :<br>Cuivre 50 à 240mm <sup>2</sup> - Aluminium 50 à 240mm <sup>2</sup><br>Sortie :<br>Cuivre 16 à 150mm <sup>2</sup> - Aluminium 16 à 150mm <sup>2</sup> *<br>* Si câble sectoral (NF C33-210, Enedis-Spec-33-S-210) une mise au rond est nécessaire |
| Section de câble max. (mm <sup>2</sup> ) | 240                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de produit                          | coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)                                                                                                                                                                                                                |
| Installation extérieure                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre de raccordements sortants         | 1                                                                                                                                                                                                                                                             |