Cheville à bascule ajustable Ø 6 mm polystyrene (x 50)

Caractéristiques

Ø *(mm)* **:** ***6***
Ø de perçage *(mm)* **:** ***13***
Résistance à l'arrachement plaque de plâtre 12.5 mm *(daN*)* **:** ***13***
Résistance à l'arrachement plaque de plâtre 2 x 12.5 mm *(daN*)* **:** ***22***
Résistance au cisaillement plaque de plâtre 12.5 mm *(daN*)* **:** ***33***
Résistance au cisaillement plaque de plâtre 2 x 12.5 mm *(daN*)* **:** ***67***
Conditionnement par boîte : ***50***

Matériaux

- Matériaux creux
- Plaque de plâtre

Avantages

- Gain de temps : ajustage rapide de la longueur.
- Stockage facilité : 1 seule cheville pour tous les supports creux de 10 à 92 mm.
- Démontage complet possible.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Bascule : acier zingué.
Anneau d'ajustement et chaîne de montage : polypropylène.
Longueur de bascule (mm) : 50.
Espace minimum derrière le support (mm) : 48.
Longueur vissée minimale dans la bascule (mm) : 20.
Pour supports creux de 10 à 92 mm.

Application(s)

Pour la fixation dans les supports creux et secs de type parpaing, brique, plaque de plâtre et faux-plafond.

Mode d'utilisation

1. Percer le trou de perçage de Ø 13 mm.
2. Maintenir la bascule d'ancrage en position horizontale le long de la chaîne de montage, puis l'introduire à travers le trou.
3. Tirer vers soi la chaîne de montage jusqu'à ce que la bascule d'ancrage soit perpendiculaire au mur.
4. Ajuster l'anneau jusqu'à ce que l'anneau et le mur forment une surface plane.
5. Casser la chaîne de montage au niveau de l'anneau.
6. Placer l'objet à fixer sur la surface de l'anneau.
7. Insérer le boulon ou la tige filetée (de diamètre approprié) puis serrer.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Carton
Hauteur (cm) : 10,5
Longueur (cm) : 21
Profondeur (cm) : 13,8
Poids net (kg) : 0,77
Poids brut (kg) : 0,86

3 700420 325826

Surconditionnement 1

Carton
Hauteur (cm) : 12,5
Longueur (cm) : 56
Profondeur (cm) : 22
Poids net (kg) : 3,1
Poids brut (kg) : 3,45

x 4.00

3 701395 117621

Surconditionnement 2

Palette
Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 185,76
Poids brut (kg) : 207,12

x 240.00

3 700420 366140