



Kit de connexion SQUALE 10 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 16 mm²

Rapide, étanche, efficace



Caractéristiques

Capacité 1 conducteur (mm²): **2.5-150**

Capacité 2 conducteurs (mm²): **2.5-25**

Capacité 3 conducteurs (mm²): **2.5-16**

Capacité 4 conducteurs (mm²): **2.5-16**

Dimensions (mm): **180 x 60**

Code fournisseur article : **650**

Normes

- ☉ EN 50393
- ☉ IP X8 (30 minutes – 0,5 Bar)

Avantages

- Pas de date de péremption.
- Ré-accessible.
- Non toxique.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Tension (kV) : 0.6 à 1.

Température d'installation (°C) : -40 à +50.

Température de fonctionnement (°C) : 90.

Application(s)

Permettent de raccorder, d'isoler, d'étanchéifier et de protéger vos connexions.

Livré avec séparateur de câbles et colliers de câblage pour maintien des câbles.

Mode d'utilisation

1. Dénuder et raccorder les câbles.
2. Insérer les séparateurs et centrer les câbles dans le boîtier.
3. Refermer le SQUALE et verrouiller les gaines avec les colliers de câblage.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 23
Profondeur (cm) : 11
Poids net (kg) : 0,889
Poids brut (kg) : 0,889



Surconditionnement 1



x 24

Carton

Hauteur (cm) : 44
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 38
Poids net (kg) : 21,336
Poids brut (kg) : 22



Surconditionnement 2



x 192

Palette

Hauteur (cm) : 105
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 176
Poids brut (kg) : 206

