

Connecteur XPRESS 30 A (x 50)

Borne de connexion auto-dénudante !



Avantages

- Auto-dénudant.
- Auto-extinguible V0.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Étanchéité par graisse interne.
Corps polyamide chargé en fibre de verre auto-extinguible V0.
Conforme à la norme NF EN 60998-1.
Température d'utilisation (°C) : -40 à +140.
Résistance de contact inférieure à 1 mΩ.
Possibilité d'insérer plusieurs câbles jusqu'à 3.2 mm de diamètre (isolants compris).

Connecteur auto-dénudant permettant le raccordement rapide de 2 conducteurs.
Recommandé pour tous environnements, transmissions numériques très hauts débits, Internet et courants forts, installations extérieures.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Boîte plastique

Hauteur (cm) : 6.2
Longueur (cm) : 20.5
Profondeur (cm) : 0.8
Poids net (kg) : 0.45
Poids brut (kg) : 0.45



3 700420 311386

Surconditionnement 1



x 30.00

Carton

Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 57
Profondeur (cm) : 38
Poids net (kg) : 13.56
Poids brut (kg) : 13.6



3 700882 108166