



VF212TR



## Coffret encastré 24 M porte transp.

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

#### Installation, montage

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Adapté à un usage extérieur | Non      |
| Montage                     | Encastré |

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 2   |
| Nombre de rangées         | 2   |
| Nombre de travée de large | 1   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 24 |
|-------------------|----|

#### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

#### Dimensions

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Hauteur                       | 418 mm   |
| Largeur                       | 382 mm   |
| Profondeur                    | 97,50 mm |
| Hauteur d'encastrement        | 382 mm   |
| Largeur de montage            | 318 mm   |
| Profondeur de montage         | 72 mm    |
| Largeur en unités de division | 12       |

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 0   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |

#### Matériau

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | Plastique |
|----------|-----------|

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Code RAL                                          | 9010                 |
| Couleur                                           | Blanc pur            |
| Résistant au rayonnement ultra-violet             | Non                  |
| <b>Sécurité</b>                                   |                      |
| Classe de protection                              | Classe II            |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07                 |
| Classe de protection (IP)                         | IP40                 |
| Type de verrouillage                              | Loquet, Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent                     | 850 °C               |