

Fiche produit

Caractéristiques

VDIR528000

LexCom Home Boitier Actif Alvidis Automatique Grade 3



Principales

Gamme	LexCom Home
Nom du produit	LexCom Home Performance
Type de produit	Unité de traitement central active

Complémentaires

Type de connecteur	1 port(s) connecteur pour entrée 2 port(s) RJ11 pour entrée 1 port(s) RJ31 pour entrée 8 port(s) RJ45 - type de blindage de câble :U/FTP pour entrée 1 port(s) connecteurs F pour CATV données/sortie 1 port(s) connecteurs F pour CATV RF/entrée 1 port(s) connecteurs F pour CATV test/sortie 8 port(s) connecteur IDC - type de blindage de câble :S/FTP
Connecteur TV	Entrée: connecteurs F(RF CATV) Sortie: connecteurs F(connées CATV) Sortie: connecteurs F(test CATV)
Raccordement	Poinçon LSA
Niveau d'entrée AV	60...77 dB μ V
Niveau de sortie AV	8 x 110 dB μ V (Din B) 8 x 93 dB μ V (CSO/CTB)
Bande passante	47...862 MHz
Perte d'insertion maximum	10 DB (entrée RF vers TEST) 4 DB (DATA vers entrée RF) 4 dB (entrée RF vers DATA)
Puissance consommée maximale en W	14 W
Tension d'entrée	12 V CC
Impédance d'entrée	75 Ohm
Atténuation du blindage	90 dB
Planéité	-2...2 dB
Perte de rendement minimum	10 dB
Hauteur	90 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	250 mm
Poids du produit	0,5 kg

Environnement

Normes	EN 50083-2 CE
--------	------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2 kg
Hauteur de l'emballage 1	22 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	39 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	8 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
-------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------