

Comap propose une gamme de tubes multicouche Multiskin4 conformes à la norme EN ISO 21003-1 et répondent aux exigences des classes 2, 4, et 5. L'épaisseur élevée de l'aluminium Multiskin4 en fait le tube idéal pour tous vos projets.

Caractéristiques du produit

- Diamètres disponibles : de 16 à 75 mm.
- Le tube est composé de cinq couches : polyéthylène réticulé (PEX) / Adhésif / Aluminium / Adhésif / polyéthylène réticulé (PEX).
- Le soudage bord à bord de l'âme aluminium garantit une épaisseur constante et une étanchéité maximale à l'oxygène sur toute la longueur du tube.
- Épaisseur de l'aluminium : 0,4 mm (Ø16 mm).
- Disponible en plusieurs configurations : nus, gainés, pré-isolés (6, 10 ou 13 mm d'épaisseur) et en duo (twin).

Avantages

Performances

- Le tube multicouche offre un grand confort de travail : facile à transporter et simple à mettre en œuvre (cintrage manuel, découpe rapide).
- Les tubes multicouche nécessitent en moyenne deux fois moins de raccords que les tubes métalliques.
- Avec sa forte épaisseur d'aluminium, le tube Multiskin4 conserve une parfaite linéarité et ne génère aucune rémanence lors du cintrage.

Sécurité

- Léger et pratique à transporter dans des cartons individuels de 100 m, le tube multicouche limite la pénébilité et les risques liés aux fortes charges.
- Beaucoup moins de risque de vol sur chantier par rapport aux tubes cuivre.

Caractéristiques techniques

Multiskin4 convient à toutes les applications de chauffage et de plomberie. Les tubes peuvent être utilisés dans de nouvelles installations ainsi que pour des rénovations. Ils peuvent être cachés ou exposés.

Le système Multiskin est conçu pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Air comprimé : -10 °C à +70 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).





Description	Tube Multiskin4 Gainé Bleu16x2 - 100m
Code	B121002003
EAN	03430650331471
Modèle	MSFB - Tube Multiskin4 Gainé Bleu
Dimensions	16x2 - 100 m

Dimensions du Multiskin de la gaine

Diamètre du tube [mm]	16	20	26	32
Diamètre intérieur de la gaine (mm)	20	24	28	36
Diamètre extérieur de la gaine (mm)	25	28	34	42

Diamètre de tube

Diamètre de tube Ø mm	16	20	26	32
Diamètre intérieur de la gaine [mm]	20	24	28	36
Diamètre extérieur de la gaine [mm]	25	28	34	42



Classification données générales

Groupe Etim	Tubes
Classe Etim	tube lisse multicouche
Nom du produit	MSFB Tube Multiskin4 Gainé Bleu 16x2-100m
Marque	COMAP
type produit	MultiSkin Pipe MS4
Code	B121002003
EAN	03430650331471

Classification caractéristiques

Matériel à faible	Matière synthétique (expired)
Classe de qualité à faible	HDPE-Xc
Matière entre le bas	Aluminium
Classe de qualité entre faible	Autre
Matériaux extérieur faible	Matière synthétique (expired)
Niveau couche externe	HDPE-Xc
Nombre de couches	5
Renforcé en fibre de verre	Non
Arrêt de la diffusion	Non
Longueur du commerce	50 Metre
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	95 Degrees celsius
Nom. diamètre interieur	DN 12
Température maximum moyenne (en continu)	-10 Degrees celsius
Diamètre extérieur tube	16 Millimetre
Pression max. à 20 grC	10 Bar
Épaisseur de paroi	2 Millimetre
Épaisseur couche intermédiaire	2 Millimetre
Systémique	Oui
Approprié pour montage apparent	Oui
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
Température moyenne maximale (temporaire)	95 Degrees celsius
Pression de service à 20 grC Max	10 Bar
Pression max. de service à température moyenne max.	10 Bar
Rugosité	0.01 Millimetre
coefficient de dilatation	0.02 Millimetre per metre Kelvin
Veste de couleur	Bleu
Flexible	Oui
Convient pour montage en saillie	Oui
courbure minimale du rayon	48 Millimetre
Rayon min. de courbure sans outils	0 Millimetre
Couleur tuyau	Blanc
Avec boîtier	Oui
Équipements au gaz QA	Non
Diamètre du tube de conduit extérieur	25 Millimetre
Label de contrôle KIWA	Oui
Avec bande chauffante	Non
Sceau de contrôle KOMO	Oui
Couleur de gaine	Bleu
Avec isolation thermique	Non
cachet DVGW	Oui
Largeur extérieure de l'isolation rectangulaire	0 Millimetre
Certifié SVGW	Non

Isolation rectangulaire de hauteur extérieure	0 Millimetre
plafonné	Non
Résiste aux UV	Non
Sans halogène	Oui
Certified according to SVGW for water	Non
Certified according to SVGW for gas	Non
Certificat DIN-CERTCO	Non
Avec homologation TÜV	Non
Label de qualité DVGW pour le gaz	Oui
Label de qualité DVGW pour l'eau	Oui
Compliant with NF 545	Oui
Label de contrôle KOMO	Oui
Homologation selon BBR/EKS	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[DVGW certificate \(DW-8501CT0387\) \(ENG\)](#)[DVGW certificate \(DW-8501CT0524\) \(ENG\)](#)[DVGW certificate \(DW-8501CT0525\) \(ENG\)](#)[DVGW certificate \(CW-8501CT0388\) \(ENG\)](#)[DVGW certificate \(CW-8501CT0527\) \(ENG\)](#)[DVGW certificate \(CW-8501CT0528\) \(ENG\)](#)[Kiwa certificate](#)[NF certificate](#)[PZH certificate](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[FDES certificate FRA](#)[MultiSkin 4 Press KIWA](#)[MultiSkin 4 Press KOMO](#)[MultiSkin Multicouche leaflet](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr