



Un chargeur de Batterie intelligent à découpage **spécifique pour les applications embarquées type camping car, caravane, bateaux**, utilisant les dernières technologies.

Existant en 2 versions 12 Ampères – 12 Volts et 15 Ampères – 12 Volts, comme alimentation électrique stabilisée 12V pour alimenter les installations embarquées ou chargeur de batteries au plomb pour la batterie moteur.

Cordon d'alimentation 2m avec interrupteur on/off avec LED. Sortie protégée par un fusible 15A (pour le 12A) et 20A (pour le 15A) avec fusible rond. Sorties Faston 6.35 sur câble.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Faible poids
- Très hautes performances
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre les surtensions
- Protection contre les inversions de polarités
- Conformes aux dernières normes en vigueur
- Fabriqué au Royaume-Uni



SPECIFICATIONS

Tension principale d'entrée	230V – 50hz
Variation	200W (modèle 12A) 260W (modèle 15A)
Tension de sortie	186 – 276 V
Limitation de courant	13.8Vdc +/- 1%
Ondulation	13A (modèle 12A), 17A (modèle 15A)
Température maximum d'utilisation :	moins de 200mV à 100% de charge
Plage de température d'utilisation	40°C
Température de stockage	0°C à 40°C
Humidité	-40°C to 85°C
Boitier	75% NC
Dimensions	ABS moulé – prise intégré
Poids	205 mm x 137 mm x 92 mm
Connecteurs de sortie	2.1 kg (approx.)
	FASTON 6.35 mâle

NORMES

Electrical safety :

EN 60335-1 : 1995

EN 60335-2-29 :2004

Electromagnetic Compatibility (EMC) :

EN 55014-1 :2000

EN 55014-2 :1997

EN 61000-6-1 :2001

EN 61000-6-3 :2001

Directives Européennes

2006-93-EC (low voltage directive)

2004-108-EC (EMC directive)

REFERENCES MODELES

COURANT MAX	6V	12V	24V
12 A		PS12A12	
15 A		PS15A12	