

Convertisseur de média 1000Base-T vers 1000 Base SX/LX SFP

Mono ou Multi


Port SFP

Auto MDI/MDIX



Normes	
	IEEE 802.3z
	IEEE 802.3ab
Port	
	RJ45 x 1
	SFP x 1
Performance	
Débit	RJ45: 10/100/1000 Mbps
	SFP : 1000 Mbps
Emplacement SFP	Multimode / monomode
MTBF	100,000 h
Alimentation	
Entrée	DC5V 1A
Consommation	<2W
Physique	
Température en fonction	0 -60°C
Humidité en fonction	5%~90%
Dimensions	26mm (H) * 71mm (W) * 94 mm (D)

FACE AVANT



FONCTIONNEMENT DES LED

LED	Statut	Description
PWR	ON	Alimentation ON
	OFF	Alimentation OFF
100M	ON	Vitesse 100Mbps
FX/ACT	ON	Lien fibre OK
	Clignotant	Données reçues ou transmises
	OFF	Lien fibre défectueux
1000M	ON	Vitesse 1000Mbps
TP/ACT	ON	Lien OK
	Clignotant	Données reçues ou transmises
	OFF	Lien défectueux
FDX	ON	Full duplex
	OFF	Half duplex

Produits associés

GGM MSFPSX	1000Base-SX SFP Module, MMF, LC connector, 550m
GGM MSFPLX	1000Base-LX SFP Module, SMF, LC connector, 10km



ASSISTANCE TECHNIQUE

- Assistance technique GIGAMEDIA sur internet : <http://support.gigamedia.net>
- Assistance technique France GIGAMEDIA par téléphone : **0899 250 013**

[0,50 € TTC / min depuis un poste fixe]

Du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h

