

AUTOSTABLE TOUT ALU

Entre le moyen d'accès et le poste de travail

L'auto-stable tout alu est un produit en aluminium avec garde-corps, plate-forme et plinthes intégrées répondant aux normes NF E 85211 et au décret 2004-924. Ces modèles télescopiques permettent d'accéder jusqu'à 4,95 m hauteur travail.



- ▶ Produit autostable à utiliser pour les poses de faux plafonds ou les chemins de câbles.
- ▶ Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure.
- ▶ Étudié pour travailler au centre des pièces.
- ▶ Plate-forme 389 x 373 mm avec plinthes intégrées.
- ▶ Garde-corps.
- ▶ Roues de déplacement de 150 mm

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	4,95
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	2
Normes	NF E 85211
Décret	2004//924




Porte-outils
Verrouillage du plan
coulissant



Travail possible près
d'une paroi



Utilisation pour la
pose de faux plafonds



Encombrement modèle 8+5 échelons : 2,95 x 0,34 x 0,60 m

Ref.	H repliée (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. hors avec stab. (m)	Larg. à la base (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
02443200	2,23	8+5	33	2,16	0,61	4,95	3178740093228