

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - prise de courant 2P+T - aluminium- standard Schuko allemand

S530057

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Gamme de produit                | Odace                              |
| Type de produit ou équipement   | Prise électrique                   |
| Présentation du produit         | Mécanisme avec support de fixation |
| Nombre de prises d'alimentation | 1                                  |
| Type d'emballage                | Capot de protection                |
| Nombre de bornes par pôle       | 2                                  |

### Complémentaires

|                                     |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil               | Affleurant                                                                                                                                               |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T                                                                                                                                                     |
| Type de plaque                      | Avec volet                                                                                                                                               |
| Écart-type de sortie                | Schuko                                                                                                                                                   |
| Mode de fixation                    | Par vis                                                                                                                                                  |
| Nuance de la couleur                | Aluminium                                                                                                                                                |
| Finition de la surface              | Mat                                                                                                                                                      |
| Courant assigné d'emploi            | 16 A                                                                                                                                                     |
| [Ue] tension assignée d'emploi      | 250 V                                                                                                                                                    |
| Type de réseau                      | CA                                                                                                                                                       |
| Fréquence du réseau                 | 50 Hz                                                                                                                                                    |
| Durée de vie en cycles              | 5000 cycle                                                                                                                                               |
| Durée de vie électrique             | 5000 cycle                                                                                                                                               |
| Raccordement                        | Bornes sans vis                                                                                                                                          |
| Forme de la tête de vis             | Pozidriv N°1                                                                                                                                             |
| Capacité de serrage des bornes      | 1 x 1,5...2 x 4 mm² pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 4 mm² pour flexible câble(s)                   |
| Longueur de dénudage des fils       | 12 mm                                                                                                                                                    |
| Matière                             | Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe |
| Hauteur                             | 71 mm                                                                                                                                                    |
| Largeur                             | 71 mm                                                                                                                                                    |
| Profondeur                          | 47,3 mm                                                                                                                                                  |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondeur d'encastrement       | 31,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids du produit                | 0,046 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C                     |
| Tenue diélectrique                     | 2000 V                         |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...35 °C                      |
| Normes                                 | UNE 20315-1-1<br>UNE 20315-1-2 |
| Certifications du produit              | Aenor: 030/2210<br>N           |
| Tenue aux chocs IK                     | IK04                           |
| Degré de protection IP                 | IP21 D                         |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,5 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 46,0 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 18,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 37,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 5,8 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 580,0 g |
| Type d'emballage 3             | S03     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 3,94 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1                                                 |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances                  |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pourcentage minimum de plastiques recyclés | 63                                   |
| Emballage avec carton recyclé              | Oui                                  |
| Emballage sans plastique                   | Non                                  |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>          | Conforme                             |
| Numéro SCIP                                | Eee1f66b-d1ff-4f3d-90b1-5d5717bdfde8 |
| Règlementation REACH                       | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire                                                                                           | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                          |
| Reprise                                                                                                              | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                                                                                                                 |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |
|  <a href="#">Cradle to Cradle</a> | Bronze                                                                                                                                                                                                                                        |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







