

AM50N

Alimentations 12/24V



Alimentation linéaire stabilisée 12V de la gamme AM avec 1 entrée, 1 sortie et courant de 50mA.

Spécifications techniques

- Connecteurs à borne.
- Répond à des normes strictes de qualité et de sécurité.
- Équipés de dispositifs de **protection à réarmement automatique contre les courts-circuits** accidentels.
- Classe d'isolation II.

AM50N		
Code		289112
Connecteurs		Pince
Classe d'isolation		II
Type de fiche		Type C
Courant maximum de sortie	mA	50
Nombre de sorties		1
Tension de sortie	V	12
Largeur de bande	MHz	5 - 862
Perte de passage	dB	0.2
Caractéristiques générales		
Tension d'alimentation	Vdc/A	220-230 / 50-60
Classe d'isolation		II
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Conformité		EN60065: 2004-06, EN50083-2: 2006-05

Dimensions et conditionnement		
Pièces		20
Code EAN		8016978007264
Code EAN		8016978007271
Dimensions de l'emballage	mm	370 x 290 x 130
Dimensions du produit	mm	50 x 87 x 46
Poids carton	Kg	7
Poids net	Kg	0.35
Poids	Kg	0.36