LNB optique OPTISATELIT

Réf. 944000

- Permet de disposer des 4 bandes satellites sur une même fibre
- Peut alimenter jusqu'à 32 récepteurs optiques Quad ou Quattro
- Nécessite une jarretière FC/PC réf. 9442xx
- Nécessite un atténuateur 5 dB réf. 944250 ou 10 dB réf. 944251
- Nécessite un récepteur optique OPTISATELIT réf. 944163 et son alimentation réf. 944032

Synoptique de câblage

REFERENCEMENT	944000	
Désignation	LNB optique universel	
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES		
Entrée Satellite		
Fréquence d'entrée	10,70 / 12,75	GHz
Bande intermédiaire V	0,950 / 3,0	GHz
Bande intermédiaire H	3,4 / 5,45	GHz
Gain de conversion	67 ±5	dB
Facteur de bruit	0,5	dB
Ondulation	5	dB
Isolation entre polarisation	30	dB
Sortie Optique (Réf. 944000)		
Longueur d'onde optique BIS	1310	nm
Puissance d'émission optique	7 ±0,2	dBm
Pertes optiques	< 18	dB
Alimentation		
Tension	12 / 25	V=
Courant consommé	450 maxi	mA
CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES		
T° de stockage	-40 / +70	°C
T° de fonctionnement	-30 / +60	°C
CARACTERISTIQUES MECANIQUES		
Dimensions hors tout H x L x P		mm
Poids		Kg
Cornet	Ø 40	mm
Connecteur de sortie optique	FC/UPC	
Connecteur de sortie RF type N femelle	-	Ω
Connecteur d'alimentation type F femelle	75	Ω

TONNA
marque de MGG Industries