


# atelier sedap / LIGHTING

## 198 Design Atelier Sedap

Profil en plâtre HD à coller et à visser pour éclairage indirect avec source FLUO T5 ou flex LED



**Poids**  
8.7 Kg

**Orientation**  
↑



### FINITIONS

Plâtre naturel

AA

## SOURCES LUMINEUSES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR
198	Profil droit en plâtre haute dureté Équipement flexibles LEDs ou fluo T5 en option	2,50 M

### CORNICHE / ÉQUIPEMENT LEDs

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
8129 .LDT	5 ml flexible LEDs Haute Puissance warm white (2700 °K) 120 LEDs /mètre sécable tous les 5cm Consommation 19.2 W par mètre alimentation 24V Flux lumineux 2000 lumens par mètre
8130-1 .LDT	5 ml flexible LEDs Haute Puissance warm white (3000 °K) 120 LEDs /mètre sécable tous les 5cm Consommation 19.2 W par mètre alimentation 24V Flux lumineux 2000 lumens par mètre
8099 .LDT	5 ml flexible LEDs warm white (2700 °K) 60 LEDs /mètre sécable tous les 10 cm Consommation 15 W par mètre alimentation 24V Flux lumineux 1080 lumens par mètre
8100 .LDT	5 ml flexible LEDs warm white (3000 °K) 60 LEDs /mètre sécable tous les 10 cm Consommation 15 W par mètre alimentation 24V Flux lumineux 1080 lumens par mètre
8102	5 ml flexible LEDs RVB 60 LEDs /mètre sécable tous les 10 cm Consommation 15 W par mètre alimentation 24V
5179	Profil aluminium radiateur
011070025	Système de détection haute fréquence (plus d'infos)

Retrouvez ici les alimentations et kits de pilotage

### CORNICHE / ÉQUIPEMENT FLUO T5

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
5170	Réglette fluorescente T5 haute puissance avec reflecteur alu (livrée sans tube) P. 24 W 580 mm - Option: ballast dimmable (1-10V)
5171	Réglette fluorescente T5 haute puissance avec reflecteur alu (livrée sans tube) P. 21-39 W Multiwatt 880 mm - Option: ballast dimmable (1-10V ou DALI)
5172	Réglette fluorescente T5 haute puissance avec reflecteur alu (livrée sans tube) P. 28-54 W Multiwatt 1180 mm - Option: ballast dimmable (1-10V ou DALI)
011070025	Système de détection haute fréquence (plus d'infos)