

# Sefram

# SEFRAM 7314

Visitez notre  
site Web

<http://www.sefram.fr>

**Multimètre numérique 6000 points TRMS AC**

**Complet, précis et robuste :  
outil idéal pour la maintenance  
Toutes les fonctions avec un  
très haut niveau de sécurité :  
CAT IV - 600V**



## Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure des courants jusqu'à 10A
- Mesure de fréquence et de capacité
- Mesure de résistance jusqu'à 60Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Fonction MIN/MAX et Hold
- Gaine de protection intégrée

## Caractéristiques Techniques

Tensions continues	
Gammes	600mV, 6V, 60V, 600V et 1000V
Précision de base	±(0,5% + 2dgt)
Résolution	0,1mV à 1V
Tensions alternatives - TRMS AC	
Gammes	600mV, 6V, 60V, 600V et 750V
Résolution	0,1mV à 1V
Précision de base	±(0,9% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz
Courants continus	
Gammes	600µA, 6000µA, 6A, 10A
Précision de base	±(1% + 2dgt)
Résolution	de 0,1µA à 10mA
Protection	par fusible
Courants alternatifs - TRMS AC	
Gammes	600µA, 6000µA, 6A, 10A
Résolution	de 0,1µA à 10mA
Précision de base	±(1,5% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz
Protection	par fusible 10A / 500V
Résistance	
Gammes	600ohms à 60Mohms (6 gammes)
Précision de base	±(0,7% + 2dgt)
Test de continuité	
Test diode	oui, avec buzzer - seuil 100 ohms
Test diode	oui

## SEFRAM 7314

<b>Fonctions</b>	MIN/MAX, Hold, arrêt automatique
Fréquences	
Gammes	6000Hz à 60MHz (5 gammes)
Précision de base	±(0,01% + 1dgt)
Sensibilité	100mV eff. Typique
Protection	600Veff.
Mesures de capacité	
Gammes	6nF à 6mF (6 gammes)
Résolution	1pF à 1µF
Précision de base	±(1,9% + 8dgt)
Protection	600Veff.
Caractéristiques générales	
Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 3/4, 6000 points
Cadence de mesure	2,5 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Température de stockage	-10°C à 60°C (pile enlevée)
Protection	électronique et fusible sur les calibres intensité
Sécurité	600V - CAT IV / 1000V - CAT III
Alimentation	9V - 6F22
Autonomie	300h typique (pile alcaline)
Dimensions	82 x 164 x 44mm
Masse	400g

**Livré avec :** manuel, un jeu de cordons de sécurité, gaine de protection (intégrée)



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 7314F 00



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn **0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) • e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)

## Partenaire Distributeur

