



Platine de ventilation de toit équipée de 4 ventilateurs, d'un thermostat et d'un cordon alimentation - Noir

GGM EL4VENN



Permet d'effectuer une ventilation forcée par le toit de la baie.

- Tension d'alimentation : 230 V
- Fréquence (Hz) : 50
- Niveau sonore : 54 dB (à l'extérieur lorsque la baie est fermée)
- Thermostat : Oui
- Alimentation : Par cordon H05VVH 2 mètres - 3 x 1,5 mm² avec fiche surmoulée franco-allemande 16 A - 250 V
- RAL : 9005
- Fixation : Sous le toit de la baie
- Compatibilité : Baies de câblage GIGARACK Série 70 et INIRACK
- Nombre de ventilateurs : 4
- Débit d'air (m³/h) : 648
- Tension de fonctionnement CA 50 Hz : 230 - 230
- Tension de fonctionnement CA 60 Hz : 230 - 230
- Type de tension : AC
- Encastrément mural : Non
- Construit comme un ventilateur embrochable : Non
- Ventilateur de circulation : Non
- Ventilateur de toit : Oui
- Avec filtre : Non
- Avec élément de protection : Oui
- Flux volumique, à soufflage libre : 648 m³/h
- Puissance nominale : 60 W
- Finition CEM : Non
- Emission du bruit : 54 dB(A)
- Indice de protection (IP) : autre
- Mode de pose : fixation à vis
- Adapté à un encastrément de 482,6 mm (19 pouces) : Non
- Couleur : noir
- Numéro RAL : 9005
- Largeur : 412 mm
- Hauteur : 49 mm
- Profondeur : 373 mm