



MASTER CosmoWhite



MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Lampes à halogénure métallisé en céramique de nouvelle génération, utilisées à l'extérieur et offrant une lumière blanche efficace et agréable

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales		Longueur d'arc O (nom.)	
Culot	PGZ12	14 mm	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Fonctionnement et électricité	
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	44,5 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	32 000 h	Tension (nom.)	91 V
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	628 [CCT of 2800K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	4 900 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Finition ampoule	Transparent
Coordonnée chromatique X	0,447	Forme de la lampe	T19
Coordonnée chromatique Y	0,4	Poids net (pièce)	0,034 kg
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	110 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	66		

MASTER CosmoWhite

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	2 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	45 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473336
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
Nom de produit complet	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12


Schéma dimensionnel




Code EOC	871829115001500
Code de commande	15001500
Code 12NC	928083805127
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291150015
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291150022

Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

MASTER CosmoWhite

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12



LDLE_CPO-TW_0006-Life expectancy diagram

