


## Bâti-support Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée



Exemple d'image

### Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, avec protection contre le vandalisme
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

### Caractéristiques

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Hauteur du bâti-support adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Alimentation à droite sur le boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement, prémonté
- Avec fourreau intégré pour le rinçage de la conduite

### Contenu de la livraison

- Alimentation R 1/2"
- Boîtier de réservation avec couvercle

- Trappe de visite derrière l'urinoir
- Boîtier de réservation pour trappe de visite 10,5 x 10,5 cm à recouper sans outils
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour montés
- Équipé d'un fourreau pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée  $\varnothing$  32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations d'urinoirs M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outils
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Peuvent être transformés avec des accessoires pour s'adapter à des urinoirs avec effet d'eau

### Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1-8 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température maximale de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0.3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0.24 l/s
Matériau	Acier

### A commander en supplément

- Siphon pour urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation
- Coude de raccordement

N° de réf.	B	H	T
111.696.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

### Accessoires

- Barre d'alimentation Geberit pour urinoir avec effet d'eau
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape 20–40 cm
- Raccord de transition Geberit sur PVC



- 
- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1), commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, non visible (n° de réf. 116.010.00.1)